SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA


JP

disponibile a magazzino
available on stock


0,8-1,5

+50°C
-10°C


ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



EOLO L (cod. EL) p.41



EOLO SE (cod. EE) p.43



EOLO SL (cod. ES) p.40

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.
**Available on request,contact our sales office for more info and quantities.*

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.

CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	SPESS. MIN. MIN WALL TH.	SPESS. MAX. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROTOLO COIL LGTH.	VOL. VOL.
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H_2O	mm	m	m^3
EO010130000000*	13	0,8	2,8	**90**	4,5	20	30	0,019
EO010160000000	16	0,8	2,8	**110**	4,5	20	30	0,025
EO010190000000	19,1	0,8	2,8	**130**	4	30	30	0,032
EO010200000000	20	0,8	2,8	**140**	4	30	30	0,036
EO010220000000*	22	0,8	2,8	**150**	4	30	30	0,036
EO010250000000	25	1	2,9	**190**	4	40	50	0,073
EO010300000000	30	1	3	**230**	3,5	50	50	0,115
EO010320000000	31,8	1	3,1	**260**	3,5	50	50	0,122
EO010350000000	35	1	3,3	**290**	3,5	50	50	0,133
EO010380000000	38,1	1	3,5	**340**	3	60	50	0,144
EO010390000000*	39	1	3,5	**340**	3	60	50	0,177
EO010400000000	40	1	3,5	**350**	3	60	50	0,180
EO010450000000	45	1	3,8	**440**	3	70	50	0,202
EO010500000000	50	1	4,1	**520**	3	80	50	0,251
EO010515000000*	51,5	1	4,1	**540**	3	80	50	0,258
EO010520000000	50,8	1	4,1	**530**	3	80	50	0,255
EO010550000000*	55	1	4,2	**590**	3	80	50	0,274
EO010600000000	60	1	4,2	**640**	3	90	50	0,394
EO010630000000	63,5	1	4,2	**680**	3	100	50	0,414
EO010650000000	65	1	4,2	**690**	3	100	50	0,423
EO010700000000	70	1,2	4,5	**750**	3	110	50	0,455
EO010760000000	76,2	1,2	4,6	**840**	2,5	110	50	0,615
EO010777000000*	77,7	1,2	4,6	**860**	2,5	120	50	0,626
EO010800000000	80	1,2	5,1	**960**	2,5	120	50	0,649
EO010900000000*	90	1,2	5,3	**1140**	2,5	140	30	0,435
EO011000000000	100	1,2	5,8	**1330**	2,5	150	30	0,643
EO011020000000	102	1,2	5,8	**1350**	2,5	150	30	0,654
EO011035000000*	103,5	1,2	5,8	**1370**	2,5	150	30	0,663
EO011050000000*	105	1,2	5,8	**1390**	2,5	160	30	0,672
EO011100000000	110	1,3	5,9	**1470**	2,5	160	30	0,702
EO011200000000	120	1,3	5,9	**1600**	2,5	180	30	0,759
EO011270000000	127	1,3	6	**1720**	2,5	190	30	0,801
EO011300000000*	130	1,3	6	**1760**	2,5	190	30	0,818
EO011400000000	140	1,3	6,1	**1940**	2	200	30	1,169
EO011500000000	151,5	1,3	6,4	**2110**	2	220	20	1,262
EO011520000000*	152,4	1,3	6,4	**2130**	2	220	20	1,269
EO011600000000*	160	1,5	7	**2330**	1,5	230	20	1,336
EO011800000000*	180	1,5	7	**2620**	1,5	250	20	1,490
EO012000000000	200	1,5	7,3	**2900**	1,5	280	20	1,648
EO012030000000*	203,2	1,5	7,3	**2940**	1,5	280	20	1,673
EO012500000000*	250	1,5	7,6	**3800**	1	330	10	1,358
EO013000000000*	300	1,5	7,8	**4700**	1	380	10	1,616